



Technische Daten Ledvance LED Downlight DN200 35W 3150lm 100D - 865 Tageslichtweiß | 215mm - IP44 - 3 Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer | 235468 |
| EAN | 4058075204362 |
| Herstellercode | 4058075204362 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL ALU DN200 35W/6500K WT EM AT 3H |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 35W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |

| | |
|---|---------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100 |
| Lichtstrom (Lumen) | 3150lm |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 120 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 200 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Produktserie | DN205 |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 61 |
| Durchmesser (mm) | 215 |

Sensorinformationen  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



einfache Retour