



Technische Daten Ledvance LED Downlight Biolux HCL Zigbee Gen 2 Aluminium Weiß 20W 2100lm 60D - 927-965 Abstimmbares Weiß | 175mm - Ausschnitt 160mm - IP20 - ZigBee

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

Artikelnummer	253345
EAN	4058075724600
Herstellercode	4058075724600
Marke	Ledvance
Herstellername	BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB
Beleuchtungsdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x18
Watt	20W
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Mit ZigBee dimmbar
Farbcode	927 Extra Warmweiß, 965 Tageslichtweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	90-99 - Perfekte Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß

Farbsteuerung	Einstellbares Weiß
Abstrahlwinkel (Grad)	60
Lichtstrom (Lumen)	2100lm
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	105
Leistungsfaktor	>0.90
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 – für Büros und Schulen
Optikabdeckung	Opal
Reflektoroberfläche	Aluminium
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	160
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK03 - 0.35 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Leuchtenverbindung	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

Maße

Höhe (mm)	99
Durchmesser (mm)	175

Sensorinformationen  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor

 **einfache Retour**