



Technische Daten Ledvance LED-Downlight Comfort High Efficiency D Aluminium Weiß 36W 5580lm 100D - 840 Kaltweiß | 265mm - Ausschnitt 250mm - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260325                                                           |
| EAN                                     | 4099854687518                                                    |
| Herstellercode                          | 4099854687518                                                    |
| Marke                                   | Ledvance                                                         |
| Herstellername                          | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI OPAL D250 P 36W 840 OP WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                           |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x26                        |
| Watt                     | 36W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Helle Farbe                               | Weiß                           |
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                    |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 100                            |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 5580lm                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 155                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Opal                           |
| Produkttyp                                | LED Downlight                  |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 250                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 60  |
| Durchmesser (mm) | 265 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp Kein Sensor

 persönliche **Beratung**  **individuelle Angebote**

 bis zu **7 Jahre Garantie**  **einfache Retour**