



## Technische Daten Ansell LED Bulkhead Helder Circular Eyelid White 12W 1058lm - 830-840-865 CCT | 215mm - IP54

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 245331                               |
| EAN                                     | 5056144228133                        |
| Herstellercode                          | AHELED/EW                            |
| Marke                                   | Ansell                               |
| Herstellername                          | 12W Circular Bulkhead - Eyelid White |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 2 Jahre                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 54000                                |

### Technische Informationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Technologie              | LED Integriert                                    |
| Watt                     | 13W   |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja  |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240   |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                                     |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß, 865 Tageslichtweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe              | Weiß  |
| Farbsteuerung            | CCT   |
| Lichtstrom (Lumen)       | 550lm   |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 42           |
| Optikabdeckung               | Opal         |
| Produkttyp                   | LED Bulkhead |

## Informationen zur Leuchte

|                    |   |
|--------------------|---|
| Type Beleuchtung   | Professional                            |
| Befestigung        | Oberflächenmontage                      |
| Leuchtenverbindung | SI [Schraubverbindungsblock]            |
| IP-Schutzklasse    | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK09 - 10 Joule                         |
| Betriebstemperatur | -5°C bis +25°C                          |
| Sockelfarbe        | Weiß                                    |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                       |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                    |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                    |
| Produktserie       | Helder                                  |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 215 |
| Höhe (mm)        | 71  |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**