



Technische Daten Philips LED Downlight  
GreenSpace2 DN461B VLC-E 9W 1050lm 120D - 830  
Warmweiß | 166mm - Aluminium Reflektor - Dali  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 235957                          |
| EAN                                     | 8718699793258                   |
| Herstellercode                          | 79325800                        |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | DN461B LED11S/830 PSED-E C WH P |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 9W                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Inkl. Treiber                             | Ja                           |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 120                          |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1050lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 117                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Installationstiefe(mm)                    | 77                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Reflektoroberfläche                       | PC (Polycarbonat)            |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | +10°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | PC (Polycarbonat)        |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Produktserie        | GreenSpace2              |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 77  |
| Durchmesser (mm) | 166 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour