



Technische Daten Philips Led-Scheinwerfer Coreline BVP140 Aluminium 225W 30500lm 103-8x57D - 740 Kaltweiß | IP66 - Dali Dimmbar - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 237365 |
| EAN | 8718699872885 |
| Herstellercode | 87288500 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 225W |
| Ersetzt (Watt) | 200 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode | 740 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 70-79 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 30500lm |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 136 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 103-8x57 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Produkttyp | LED Flutlichter |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---|
| EOC8 | 87288500 |
| Leuchtenverbindung | IDC |
| Optikabdeckung | Glas |
| Lichtverteilung | Asymmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz | IK09 - 10 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Sockelfarbe | Aluminium |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Aluminium |
| Produktserie | CoreLine |

Maße

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 540 |
| Breite (mm) | 560 |
| Höhe (mm) | 70 |

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen

| | | |
|-----------|--|--|
| Sensortyp |  persönliche Beratung Kein Sensor |  individuelle Angebote |
| |  bis zu 7 Jahre Garantie |  einfache Retour |