



Technische Daten Philips LED Pendelleuchte  
TrueLine SP533P Aluminum 32.5W 4100lm - 940  
Kaltweiß | 113x5.5cm - UGR <25 - Dali Dimmbar -  
Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 237432                                  |
| EAN                                     | 8718699963248                           |
| Herstellercode                          | 96324800                                |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                   |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Watt                     | 32.5W                           |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                |
| Inkl. Treiber            | Ja                              |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4100lm                          |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 126.2                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 - für Flure und Treppenhäuser |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                              |
| Schwenkbar                                | Nein                               |
| Befestigung                               | Pendelmontage                      |
| Produkttyp                                | Dekorative LEDs                    |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur | +10°C bis +40°C          |
| Sockelfarbe        | Aluminium                |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Farbe des Gehäuses | Aluminium                |
| Produktserie       | Trueline                 |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1130 |
| Breite (mm) | 55   |
| Höhe (mm)   | 88   |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour