



Technische Daten Noxion LED  
Feuchtraumleuchte Poseidon V2.0  
43W 6000lm - 840 Kaltweiß | 150cm -  
Durchgangsverdrahtung (5x2.5mm<sup>2</sup>) -  
Flursensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 240963  |
| EAN                                     | 8719157024747   |
| Herstellercode                          | 8719157024747   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 43W 6000LM 4000K Sensor (+ corridor funct) |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 6 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000   |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                        |
| Watt                     | 43W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 6000lm                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                      |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                         |
| Länge                        | 150cm                      |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [5-polige Steckverbindung] |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Poseidon                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1560 |
| Breite (mm) | 75   |
| Höhe (mm)   | 80   |

## Warum BeleuchtungDirekt?

 **Sensorinformationen**,  **persönliche Beratung**,  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**

Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter